



Tekniset tiedot

Syöttöjännite:	100–240 VAC
Taajuus:	50/60 Hz
Maksimikuorma:	16 A
Standby virrankulutus:	< 1 W
Ylijännitesuoja:	Laite sammuu, jos verkkojännite on 150–200 VAC tai > 250 VAC
Kotelon materiaali / väri:	PC+ABS / Valkoinen
Käyttölämpötila:	-10°C – +40°C
Säilytyslämpötila:	-20°C – +60°C
Wi-Fi / Sovellus:	Ei tarvitse Wi-Fi-yhteyttä tai sovellusta
Pistokkeen tyyppi:	EU (Type F)
Tuotteen mitat:	100 x 52,51 x 34,85mm
Valmistaja:	Shenzhen Baishidun Technology CO., LTD. Shenzhen City, GD Province, CN
Erämerkintä / LOT formaatti	VV + KK + Valmistajan antama juokseva nro (lasermerkitty tuotteeseen)
Suunnittelija / Valmistusmaa:	BrightCharger Oy:n suunnittelema Suomessa, valmistettu Kiinassa
Sertifikaatit:	CE-sertifioitu

Tuote-ominaisuudet



Patentoitu teknologia

BrightCharger Oy:n patentoitu teknologia (EP3820017A1, US2021135464A1, CN112787388B) ja integroitu Charging Control -ohjelmisto varmistavat latauksen lopetuksen, kun akun optimaalinen lataustaso on saavutettu.