



## Features

Turvallinen LFP (litium rautafosfaatti) kennot takaavat turvallisen ja pitkäikäisen käytön. Sisäänrakennettu BMS-Suojaa ylikämmöltä, ylivirralla, ylijännitteeltä/alijännitteeltä, SoC, SoH  
 Akku on täysin huoltovapaa ja helppo asentaa.

## Specifications

SPECIFICATION	BASICPARAMETERS	US2000B
Nimmelliset	Nimellisjännite (V)	48
	Nimelliskapasiteetti (Ah)	50
Fyysiset	Mitat (LxPxK mm)	440*410*89
	Paino (Kg)	24
Sähköiset	Purkausjännite(V)	45 ~ 54
	Latausjännite (V)	52.5 ~ 54
	Hetkellinen purkuausteho (A)	5kW@1Min
	Hetkellin latausvirta (A)	5kW@1Min
Muuta	Kommunikaatorajapinta	RS232, RS485, CAN
	Latauslämpötila alin/ylin	0 C ~50 C
	Purkauslämpötila alin/ylin	-10 C ~50 C
	Säilytyslämpötila	-40 C ~80 C
	Sertifikaatit	TÜV / CE / UN38.3 / TLC
	Käyttöikä	10+ vuotta ( 25 C / 77 F )
	Purkaussyklit	>6000 ( 80% DoD)